



MAGURA MOUNTING GUIDE

ANWENDUNG

So verwenden Sie diese Grafik: Richten Sie den Mittelpunkt »X« mit dem Zentrum des Ausfallendes der Gabel oder des Rahmens und drehen Sie, bis die Zeichnung mit dem Rahmen oder der Gabel übereinstimmt.

POST MOUNT VARIANTEN

A. PM, 74 mm Mitte / Mitte

Angefangen als eine Alternative zum Internationalen Standard im Jahr 1997, ist die PM Aufnahme in den letzten 5 Jahren populär geworden sowohl an Gabeln als auch an Rahmen, insbesondere aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit. Es wird hauptsächlich zwischen drei PM Größen unterschieden: Bei 6" passt eine 160 mm Scheibe ohne Adapter. Bei 7" passt eine 180 mm Scheibe und bei 8" eine 203 mm Scheibe. Es gibt Rahmen mit einer 5"-Aufnahme, die entsprechend mit einer 140 mm Scheibe ohne Adapter direkt gefahren werden.

» Alle PM Aufnahme-Größen passen zu Standard PM Bremssätteln.

INTERNATIONALE STANDARD VARIANTEN

B. IS 6", 51 mm Mitte / Mitte

War die Standardaufnahme für fast alle Gabeln und Rahmen zwischen 1999 und 2008 (außer Manitou Gabeln etc.). Vorder- und Hinterrad unterscheiden sich.

» Siehe www.magura.com/ISadapter.

C. IS 8" (nur IS Vorderrad), 51 mm Mitte / Mitte

Bis vor ein paar Jahren auf einigen DH Gabeln und Rahmen wie Marzocchi Monster, 888 und Fox 40 verwendet.

» Bei IS 8" passt 203 mm als kleinster Scheibendurchmesser.

D. RockShox Boxxer (nur IS Vorderrad), 51 mm Mitte / Mitte

Ähnlich IS 8". Diese Aufnahme wurde fast nur auf der RockShox Boxxer Gabel bis 2010 eingesetzt.

» Für diese Aufnahme benötigt man einen speziellen Boxxer-Adapter

